

בטון אדריכלי

יריעת בטון בעבודת יד על רול, לחיפוי קיר · עודכן 28.07.2026

נתוני חומר

פורמט	רול שלם, נמכר ביחידות שלמות
מידת רול	משתנה לפי דגם, בטווח 2.55 עד 3.45 מ"ר
משקל	כ-3.56 ק"ג למ"ר
הרכב	בסיס מינרלי, רכיבים מינרליים טבעיים וחומרים ממוחזרים
ייצור	עבודת יד, איטליה
גוון מותאם	אפשרי לפי RAL או Pantone, בתיאום מראש

הדבקה

- קיר גבס או בנייה: פריימר חודר (Tiefengrund) לפני הדבקה. מצע סופג חזק מחייב פריימר.
- דבק: דבק אריחים, למשל Sopro Classic plus S1 808 או Kerakoll H40 No Limits.
- מרית שיניים 6 עד 8 מ"מ.
- לגוון את צבע הדבק לצבע החומר (למשל Mixol שחור) כדי שלא ייראה בתפרים.
- הדבק נמרח על המצע ולא על גב החומר. למקם, ללחוץ, ולגלגל להוצאת בועות.

חיתוך ועבודה

- הרולים מסופקים מעט ארוכים מהמידה הנקובה. לחתוך למידה מדויקת לפני ההתקנה.
- חיתוך בסכין יד חדה.
- כלים: סכין חדה, מטר, עיפרון, סרגל או ליסטה ארוכה, מברשת רחבה לגב החומר, רולר גומי להצמדה, סרט הדבקה לכיסוי תפרים.
- ציוד מגן: כפפות ומסכת אבק בזמן העבודה.
- לפי הוראות היצרן, מתחת ל-15 מעלות החומר פחות גמיש ועלול להישבר. לאקלם לטמפרטורת חדר לפני עבודה, ולאחסן ולהוביל יבש.

גימור ותחזוקה

- משטחי חלודה נאטמים אחרי ההתקנה. האיטום עשוי להעמיק ולהעצים את הגוון.
- ניקוי שוטף: מים וסבון.
- בלי חומרים שוחקים או ממיסים.
- החומר ניתן לתיקון נקודתי.

תכנון לפני התקנה

- מצע: קיר ישר, נקי, יבש ויציב. תיקון פגמים לפני תחילת העבודה.
- תאורה נסתרת: מסלול ה-LED מתוכנן לפני ההתקנה. שדרוג בדיעבד יקר ולא באמת נסתר.
- אור לבן חמים (2700 עד 3500 קלווין) שנשטף על המרקם נותן את האפקט שבו לא רואים את מקור האור.
- קצב עבודה: עד כ-10 מ"ר ביום אחד. צפי מדויק נקבע רק אחרי ראיית השטח.

איפה זה עובד

שימוש	התאמה
סלון וקירות פנים	מתאים
חדר שינה	מתאים
קיר מטבח	מתאים
חדר רחצה ומקלחת תלוי דגם ובאיטום, נסגר בייעוץ	בייעוץ
חוץ וחזית תלוי דגם, נסגר בייעוץ	בייעוץ
רצפה חיפוי קיר, לא מיועד לדריכה	לא מתאים
משטח עבודה לא מיועד למשטחי עבודה	לא מתאים

”בייעוץ” פירושו שההתאמה נקבעת לפי החלל, התשתית והחשיפה, ונסגרת מול הלקוח לפני הזמנה.

עומק המרקם

2 עד 4 מתוך 4 • ממרקם עדין לרלייף עמוק

שטוח ונקי עד רלייף עמוק. כמה החומר בולט מהקיר וכמה צל הוא מייצר. העומק משתנה בין דגמי המשפחה, והוא מצוין בעמוד כל דגם.

מפרט זה נבנה מנתוני היצרן ומהנתונים שבידינו, ומשקף את המידע המופיע באתר thefifthwall.co.il. כמויות, התאמה לחלל ותנאי שטח נסגרים בייעוץ לפני הזמנה. גוון ומרקם סופיים נקבעים מול דוגמה פיזית ולא מול מסך. שאלות על המפרט: yk.covering@gmail.com • [054-667-9971](tel:054-667-9971)