

אבן אלסטית

אבן מינרלית מהונדסת (MCM), דקה וגמישה, לחיפוי קיר · עודכן 28.07.2026

נתוני חומר

פורמט	לוח 290 על 60 ס"מ
משקל	3.5 עד 6 ק"ג למ"ר
עובי	2 עד 4 מ"מ
סוג	אבן מינרלית מהונדסת, לא פלסטיק ולא הדפס

הדבקה

- שיטת ההתקנה היא הדבקה על המצע: דבק פולימרי, סיליקון או דבק מגע לפי סוג הקיר.
- מצע סופג מחייב פריימר לפני הדבקה.
- למקם, ללחוץ, ולגלגל להוצאת בועות.

אזורים רטובים וחוצץ

- החומר עמיד במים ומתאים למקלחת ולמזג אוויר חיצוני.
- באזור רטוב או בחוצץ נדרש סילר לפי המלצת היצרן, והאיטום מתוחזק לאורך זמן.

תחזוקה

- קל לניקוי בניגוב לח.
- רגיש יחסית לחום. לשמור מרחק ממקור אש ישיר.
- בלי חומרים שוחקים או ממיסים.

תכנון לפני התקנה

- מצע: קיר ישר, נקי, יבש ויציב. תיקון פגמים לפני תחילת העבודה.
- תאורה נסתרת: מסלול ה-LED מתוכנן לפני ההתקנה. שדרוג בדיעבד יקר ולא באמת נסתר.
- אור לבן חמים (2700 עד 3500 קלווין) שנשטף על המרקם נותן את האפקט שבו לא רואים את מקור האור.
- קצב עבודה: עד כ-10 מ"ר ביום אחד. צפי מדויק נקבע רק אחרי ראיית השטח.

איפה זה עובד

שימוש	התאמה
סלון וקירות פנים	מתאים
חדר שינה	מתאים
קיר מטבח	מתאים

שימוש	התאמה
חדר רחצה ומקלחת עמיד במים, בהתקנה ואיטום מתאימים	מתאים
חוץ וחזית עמיד במזג אוויר חיצוני	מתאים
רצפה חיפוי קיר, לא מיועד לדריכה	לא מתאים
משטח עבודה לא מיועד למשטחי עבודה	לא מתאים

”בייעוץ” פירושו שההתאמה נקבעת לפי החלל, התשתית והחשיפה, ונסגרת מול הלקוח לפני הזמנה.

עומק המרקם

3 מתוך 4 • מרקם מורגש

שטוח ונקי עד רלייף עמוק. כמה החומר בולט מהקיר וכמה צל הוא מייצר.

מפרט זה נבנה מנתוני היצרן ומהנתונים שבידינו, ומשקף את המידע המופיע באתר thefifthwall.co.il. כמויות, התאמה לחלל ותנאי שטח נסגרים בייעוץ לפני הזמנה.
גוון ומרקם סופיים נקבעים מול דוגמה פיזית ולא מול מסך.
שאלות על המפרט: yk.covering@gmail.com • [054-667-9971](tel:054-667-9971)