

אבן טבעית דקיקה

פורנר אבן טבעית אמיתית בשכבה דקיקה, לחיפוי קיר · עודכן 28.07.2026

נתוני חומר

פורמטים	120 על 60 ס"מ, ויחידות גדולות לפי פרויקט
משקל	1.5 עד 2.8 ק"ג למ"ר
עובי כולל	1.5 עד 2.5 מ"מ
רדיוס כיפוף	כ-5 ס"מ
סוג	אבן טבעית אמיתית, לא הדפס

הדבקה

- שיטת ההתקנה היא הדבקה על המצע, לפי סוג הקיר.
- מצע סופג מחייב פריימר לפני הדבקה.
- רדיוס הכיפוף מאפשר עטיפת פינות ועמודים בלי תפר פינתי.

אזורים רטובים וחוצץ

- החומר עמיד במים ומתאים למקלחת ולמזג אוויר חיצוני.
- באזור רטוב או בחוצץ נדרש סילר לפי המלצת היצרן, והאיטום מתוחזק לאורך זמן.

תחזוקה ומה חשוב לדעת

- יש שונות טבעית בין לוח ללוח. זו תכונה של אבן אמיתית, לא פגם.
- השכבה דקיקה: שריטה עמוקה עלולה לחשוף את הגב.
- בלי חומרים שוחקים או ממיסים.

תכנון לפני התקנה

- מצע: קיר ישר, נקי, יבש ויציב. תיקון פגמים לפני תחילת העבודה.
- תאורה נסתרת: מסלול ה-LED מתוכנן לפני ההתקנה. שדרוג בדיעבד יקר ולא באמת נסתר.
- אור לבן חמים (2700 עד 3500 קלווין) שנשטף על המרקם נותן את האפקט שבו לא רואים את מקור האור.
- קצב עבודה: עד כ-10 מ"ר ביום אחד. צפי מדויק נקבע רק אחרי ראיית השטח.

איפה זה עובד

שימוש	התאמה
סלון וקירות פנים	מתאים
חדר שינה	מתאים

שימוש	התאמה
קיר מטבח	מתאים
חדר רחצה ומקלחת עמיד במים, בהתקנה ואיטום מתאימים	מתאים
חוץ וחזית עמיד במזג אוויר חיצוני	מתאים
רצפה חיפוי קיר, לא מיועד לדריכה	לא מתאים
משטח עבודה לא מיועד למשטחי עבודה	לא מתאים

”בייעוץ” פירושו שההתאמה נקבעת לפי החלל, התשתית והחשיפה, ונסגרת מול הלקוח לפני הזמנה.

עומק המרקם

3 מתוך 4 · מרקם מורגש

שטוח ונקי עד רלייף עמוק. כמה החומר בולט מהקיר וכמה צל הוא מייצר.

מפרט זה נבנה מנתוני היצרן ומהנתונים שבידינו, ומשקף את המידע המופיע באתר thefifthwall.co.il. כמויות, התאמה לחלל ותנאי שטח נסגרים בייעוץ לפני הזמנה. גוון ומרקם סופיים נקבעים מול דוגמה פיזית ולא מול מסך. שאלות על המפרט: yk.covering@gmail.com · [054-667-9971](tel:054-667-9971)